

Floor Covering Adhesive

Revīzijas datums: 4/01/2023

Lapa 1 no 1

Specifikācija

Bāze	(Stirols) Akrilāts
Konsistence	Pasta
Cietēšana (polimerizēšanās)	Fiziska izžūšana
Blīvums	Ca. 1,50 g/ml
Kopējais sausnas saturs	Ca. 77 %
Atvērtais laiks (23 °C, 55 % RV)*	Maks. 30 min.
Žūšanas laiks (23 °C un 50 % relatīvais mitrums)	Apm. 12 h
Patēriņš*	Apt. 400–600 g/m ² : atkarībā no substrāta un izmantotās ķelles
Temperatūras izturība**	No -20 °C līdz +80 °C (sacietējis)
Lietošanas temperatūra	5 °C → 30 °C

* Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no vides faktoriem, piemēram, temperatūras, mitruma un virsmas veida. ** Šī informācija attiecas uz pilnībā polimerizējušos produktu.

Produkta apraksts

Floor Covering Adhesive ir lietošanai gatava universāla dispersijas līme ar sintētiskiem sveķiem lietošanai iekštelpās.

Īpašības

- Viegli lietojams ar instrumentiem
- Profesionāla kvalitāte
- Augsta līmes izturība
- Ilgs atvērtības laiks
- Elastīgs līmes slānis

Pielietojums

- Visu veidu grīdas segumu līmēšana.
- Sienas līmēšana pie sienas paklājiem ar putuplasta pamatni un bez tās.
- Linoleja līmēšana.

Iepakojums

Krāsa: balts-bēšs

Iepakojums: 1 kg plastmasas trauks, 5 kg bucket, 15 kg spainis

Derīguma termiņš

Vismaz 12 mēneši oriģinālā, neatvērtā iepakojumā vēsā un sausā vietā, no +5 °C līdz +25 °C.

Substrāti

Substrāti: poraini substrāti, piemēram, betons un koks

Daba: Floor Covering Adhesive ir jāuzklāj uz

stingras, tīras, pastāvīgi sausas, no putekļiem un taukiem brīvas virsmas, kurai nav ne vaļīgu daļu, krāsas, vaska, eļļas vai citu piesārņotāju. Nelīdzenumus, piemēram, betona izlīdzināšana, vecās līmes, var negatīvi ietekmēt saķeri. Tos vēlams noņemt mehāniski, piemēram, slīpējot vai smilšu strūklā.

Virsmas sagatavošana: Pirmapstrāde nav nepieciešama.

Mēs iesakām iepriekšēju saķeres pārbaudi jebkuram substrātam.

Lietošanas metode

Lietošanas metode: Uz substrāta uzklājiet līmi ar ķelli (B1 vinilam/PVC un B2 paklājiem ar maisaudekla vai sintētisku pamatni). Uzklājiet uz substrāta tik daudz līmes, ko varat apstrādāt nākamo 20–30 minūšu laikā.

Tīrīšana: Pirms sacietēšanas Floor Covering Adhesive no substrātiem un instrumentiem var noņemt ar ūdeni. Sacietējušu Floor Covering Adhesive var noņemt tikai mehāniski.

Remonts: Ar to pašu materiālu.

Veselības un drošības ieteikumi

Ņemiet vērā parasto darba higiēnu. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet etiķetes un materiālu drošības datu lapu.

Bīstami! Ievērojiet piesardzības pasākumus lietošanai.

Piezīmes

Piezīme: šī tehnisko datu lapa aizstāj iepriekšējās versijas. Šajā dokumentācijā ietvertās direktīvas ir mūsu eksperimentu un mūsu pieredzes rezultāts, un tās ir iesniegtas godprātīgi. Ņemot vērā materiālu un substrātu dažādību un lielo skaitu iespējamo lietojumu, kas ir ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Tā kā dizains, substrāta kvalitāte un apstrādes apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, atbildība saskaņā ar šo publikāciju netiek pieņemta. Katrā gadījumā ieteicams veikt iepriekšējus eksperimentus. Soudal patur tiesības mainīt produktus bez iepriekšēja brīdinājuma.