Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Saskaņā ar CPR ES Regulu Nr. 305/2011

Soudal AKRILS KRĀSOJAMAIS HERMĒTIĶIS

Atsauce Nr.: 230830

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
Soudal AKRILS KRĀSOJAMAIS HERMĒTIĶIS

Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:
Hermētiķis fasādēm iekšdarbiem.

saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju:
EN 15651-1:2012: TIPA F -INT

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un būvizstrādājuma pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
Sistēma 4: Būtiskie raksturlielumi
Sistēma 3: reakcija uz uguni

Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrēta preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Notificēta pārbaudes institūcija:
WFR GENT, NB 1173 veica produkta testus sakaņā ar sistēmu 3, reakcija uz uguni.

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Saskaņā ar CPR ES Regulu Nr. 305/2011

Soudal AKRILS KRĀSOJAMAIS HERMĒTIĶIS

Deklarētās ekspluatācijas īpašības: EN 15651-1:2012

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	Tipa E	EN 15651-1:2012
Bīstamo ķīmisko vielu izdalīšanās vidē	NPD	
Ūdens un gaisa necaurlaidība		
Plūsmas pretestība	≤ 3 mm	
Apjoma zudumi	≤ 45%	
Pagarinājums līdz lūzumam	≥ 25%	
Izturība	Caurlaidi	

Nosacījums:
Metode A
Virsma:
alumīnijs
betona

Šis produkts atbilst šajā deklarācijā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi šai deklarācijā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā

Eric van Spreuwel

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 25/04/2016

CE marķējums

Saskaņā ar CPR ES Regulu Nr. 305/2011

CE

NB 1173

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Atsauce Nr.: 230830

EN 15651-1: 2012

Hermētiķis fasādēm iekšdarbiem.

Soudal AKRILS KRĀSOJAMAIS HERMĒTIĶIS

EN 15651-1:2012: TIPA F -INT

Nosacījums:
Metode A
Virsma:
alumīnijs
betona

Būtiskie raksturlielumi	**Ekspluatācijas īpašības**	**Saskaņota tehniskā specifikācija**
Reakcija uz uguni	Tipa E	EN 15651-1: 2012
Bīstamo ķīmisko vielu izdalīšanās vidē	NPD	
Ūdens un gaisa necaurlaidība		
Plūsmas pretestība	≤ 3 mm	
Apjoma zudumi	≤ 45%	
Pagarinājums līdz lūzumam	≥ 25%	
Izturība	Caurlaidi	