SOUDAL

Tehniskās informācijas lapa

FIRE BLANKET

Produkta apraksts:
Dzesējoša un liesmu slāpējoša plastiski elastīga akrila bāzes putojoša pārklājuma lenta

Raksturojums:
- Pasargā no karstuma ietekmes
- Atbilst 1366-3 EN
- Liesmas un kararstuma ietekmē virs +120°C sāk putoties un slāpē liesmu
- Elastīga
- Krāsojama
- Ūdens necaurlaidīga
- Nemaina krāsu, neizbalē
- Lipīga viena puse

Izmantošanas iespējas:
- Kabeļu, metāla cauruļu savienojumu vietu aizsargāšanai no liesmas, vietās kur nepieciešama ugunsizturība
- Ugunsizturīgu durvju montēšanai

Krāsa un iepakojums:
Krāsa: balta
Biezums: 5.5 mm

Uzglabāšana:
12 mēneši neatvērtā iepakojumā sausā un vēsā vietā pie temperatūras no +5°C līdz +25°C. Atvērtu iepakojumu izlietot īsā laikā

Virsmas:
Virsmām jābūt tīrām, sausām, bez putekļiem, attaukotām

Uzklāšana:
Sagriezt lentu pēc vajadzīgā izmēra, noņemt aizsargplēvi un lentas lipīgo virsmu stipri piespiest darba virsmai
Uzklāšanas temperatūra: +5°C līdz +30°C

Testi:
Warringtonfiregent ugunsizturības klasifikācijas ziņojums Nr. 15697C

SIA Soudal **Ozolu 28** **Jaumnārupe LV-2166**
Tel.: +371 67296536 **Fax: +371 67296537** **www.soudal.lv**
soudal@soudal.lv