1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators:

Parquet Adhesive 69A (Parketa līme uz spirta bāzes)

Art. Nr. / BIG atsauce: 100066 / BIG 38898; 100067 / BIG 38898

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot:

Lietošanai gatava līme parketam uz spirta, polivinilacetāta un sintētisko sveķu bāzes.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju:

Produkta ražotājs:	SOUDAL N.V.
Ražotāja adrese:	Everdongenlaan 18-20, B-2300, Turnhout, Beļģija Tālr./fakss: +32 14 42 42 31 / +32 14 42 65 14
Tīmekļa vietne:	https://www.soudal.com/
Par drošības datu lapas oriģinālu atbildīgā persona:	msds@soudal.com
Izplatītājs un drošības datu lapas piegādātājs:	SIA „SOUDAL” Vienotais reģ. Nr.: 40003367159
Izplatītāja adrese:	Juridiskā: Krustpils iela 12, Rīga LV-1073, Latvija Biroja: Krustpils iela 12, 104. kab. Rīga LV-1073, Latvija Tālr./fakss: (+371) 67296536 / (+371) 67296537
Par drošības datu lapu atbildīgā persona:	soudal@soudal.lv
Tīmekļa vietne:	http://soudal.lv

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: (+371) 112
Saindēšanās un zāļu informācijas centrs: (+371) 67042473 (visu diennakti)

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana:

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008:

Maisījuma klasifikācija:	Flam. Liq. 2; H225, Skin Sens. 1; H317, Eye Irrit. 2; H319.
Fizikālā un ķīmiskā bīstamība:	Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
Ietekme uz veselību:	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Ietekme uz vidi:	Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

2.2. Etiķetes elementi:

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008:

GHS piktogrammas:



Signālvārds: Bīstami

Bīstamības apzīmējumi:	H225	Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki
	H317	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju
	H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu

Papildus bīstamības apzīmējumi: Nav.

Drošības prasību apzīmējumi:

Vispārējie:	P101	Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes
	P102	Sargāt no bērniem
Profilakse:	P210	Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt
	P280	Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus
Reakcija:	P303 + P361 + P353	SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā
	P305 + P351 + P338	SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot
	P333 + P313	Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību
	P337 + P313	Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību
Glabāšana:	Nav uzrādīts.	
Iznīcināšana:	P501	Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem

Sastāvā esošu vielu identitāte:	Destilāta (naftas), tvaika krekinga, C8-12 frakcijas reakcijas produkts, kas iegūts Lūisa skābes ierosinātā polimerizācijā
Papildus marķējums:	Nav nepieciešams.
Bērniem nepieejamas aizdares:	Nav nepieciešamas.
Sataustāmas bīstamības brīdinājuma zīmes:	Nepieciešamas mazumtirdzniecībā.

2.3. Citi apdraudējumi:

PBT vai vPvB kritēriji:	Nesatur sastāvdaļas, kas atbilst PBT vai vPvB kritērijiem, kādi noteikti Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIII pielikumā.
Citi apdraudējumi, kuri neatspoguļojas klasificēšanā:	Gāze/tvaiki izplatās grīdas līmenī: aizdegšanās risks.

3. IEDAĻA: Sastāvs / informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi:

Ķīmiskais raksturojums: Līme uz spirta, polivinilacetāta un sintētisko sveķu bāzes.

Sastāvdaļu deklarācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008:

Vielas nosaukums	EK numurs	CAS numurs	Konc., %	Klasifikācija		
Metilacetāts	201-185-2 REACH Reģ. Nr.: 01-2119459211-47	79-20-9	1 < - < 15	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 *CLP00*	H225 H319 H336 EUH066	[1] [2]
Etanols	200-578-6 REACH Reģ. Nr.: 01-2119457610-43	64-17-5	1 < - < 10	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 *CLP00* *+ REACH Reģ. dati* *Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50 %* *REACH Reģ. dati*	H225 H319	[1] [2]
Etilacetāts	205-500-4 REACH Reģ. Nr.: 01-2119475103-46	141-78-6	1 < - < 10	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 *CLP00*	H225 H319 H336 EUH066	[1] [2]

Destilāta (naftas), tvaika krekinga, C8-12 frakcijas reakcijas produkts, kas iegūts Lūisa skābes ierosinātā polimerizācijā	701-299-7 -- REACH Reģ. Nr.: 01-2119555292-40	1 < - < 2,5	Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 3 *REACH Reģ. dati*	H317 H412	[1]

Pilnu bīstamības klašu un kategoriju, kā arī bīstamības apzīmējumu kodu atšifrējumu skatīt 16. iedaļā.
Aroda ekspozīcijas robežvērtības, ja pieejamas, skatīt 8. iedaļā.

[1] Vielas, kuras klasificētas kā bīstamas veselībai vai videi.
[2] Vielas, kurām noteiktas aroda ekspozīcijas robežvērtības.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts:

Vispārēja informācija:	Ja ir slikta pašsajūta, meklēt medicīnisku palīdzību.
Ieelpojot:	Pārvietot cietušo svaigā gaisā. Elpošanas problēmu gadījumā konsultēties ar ārstu/medicīnisko dienestu.
Nokļūstot acīs:	Nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu. Neizmantot neitralizējošus līdzekļus. Ja kairinājums nepāriet, vest cietušo pie oftalmologa.
Nokļūstot uz ādas:	Nekavējoties nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Var izmantot ziepes. Neizmantot neitralizējošus ķīmiskos līdzekļus. Ja kairinājums nepāriet, vest cietušo pie ārsta.
Norijot:	Izskalot muti ar ūdeni. Neizraisīt vemšanu. Ja ir slikta pašsajūta, konsultēties ar ārstu/medicīnisko dienestu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta:

Akūti simptomi:

Ieelpojot:	Augstu koncentrāciju iedarbībā: Elpceļu kairinājums. Centrālās nervu sistēmas depresija. Nelabums. Galvassāpes. Reibonis. Narkoze. Samaņas traucējumi.
Nokļūstot uz ādas:	Sarkana āda. Ilgstošā iedarbībā/saskarē: Sausa āda.
Nokļūstot acīs:	Acs audu kairinājums. Acs audu iekaisums.
Norijot:	Pēc lielu daudzumu norīšanas: Simptomi līdzīgi tiem, kādi ir pēc ieelpošanas.
Aizkavēti simptomi:	Ietekme nav zināma.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi:

Ja tā būtu piemērojama un pieejama, tā tiktu ierakstīta šeit.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi:

Piemērotie ugunsdzēšanas līdzekļi:	Izsmidzināts ūdens. Alkoholizturīgas putas. BC pulveris. Oglekļa dioksīds.
Nepiemērotie ugunsdzēšanas līdzekļi:	Ūdens strūkla dzēšanā var būt neefektīva.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība:

Bīstami sadegšanas produkti:	Degšanas rezultātā var veidoties CO un CO_2.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem:

Īpašas ugunsdzēšanas metodes:	Nekādas specifiskas ugunsdzēšanas instrukcijas nav nepieciešamas.

Aizsardzības līdzekļi ugunsdzēsējiem:	Aizsargcimdi. Aizsargapģērbs. Karstuma/uguns iedarbībā: saspiesta gaisa/skābekļa elpošanas aparāti.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām:

Vispārēja informācija:	Nerīkoties ar atklātu liesmu. Apturēt dzinējus un pārtraukt smēķēšanu. Izmantot darbarīkus, kas nerada dzirksteles, un eksploziju drošas iekārtas.
Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām:	Skatīt apakšiedaļu 8.2.
Ārkārtas palīdzības sniedzējiem:	Aizsargcimdi. Aizsargapģērbs. Piemērots aizsargapģērbs: Skatīt apakšiedaļu 8.2.

6.2. Vides drošības pasākumi:

Ierobežot izplūstošo produktu. Mēģināt ierobežot iztvaikošanu.
Nepieļaut izplatīšanos un nokļūšanu notekās.
Izmantot piemērotu ietvērumu, lai nepieļautu vides piesārņošanu.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli:

Noplūdi pārbērt ar inertu, absorbējošu materiālu, piemēram, smiltīm/zemi, vermikulītu.
Savākt ar lāpstām noslēdzamās tvertnēs. Rūpīgi savākt visus atlikumus.
Piesārņotās virsmas nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
Piesārņotos materiālus nogādāt licencētam atkritumu savākšanas uzņēmumam.
Pēc darba nomazgāt aprīkojumu un izmazgāt apģērbu.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām:

Piezīme: kontaktinformāciju ārkārtas situācijas gadījumā skatīt 1. iedaļā, informāciju par individuālās aizsardzības līdzekļiem un atkritumu utilizāciju – attiecīgi 8. un 13. iedaļā.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

Šajā iedaļā sniegtā informācija ir vispārīgs apraksts.
Ja tie būtu piemērojami un pieejami, iedarbības scenāriji tiktu pievienoti šīs DDL pielikumā.
Vienmēr izmantot attiecīgo iedarbības scenāriju, kas atbilst jūsu identificētajam lietojuma veidam.

7.1. Piesardzība drošai lietošanai:

Stingri ievērot higiēnas noteikumus - izvairīties no saskares. Tvertni turēt cieši noslēgtu.
Gāzes/tvaiki ir smagāki par gaisu pie 20 °C. Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu.
Atkritumus neizliet kanalizācijā.
Nepietiekamas ventilācijas gadījumā: Ievērot piesardzības pasākumus pret elektrostatisko izlādi.
Nepietiekamas ventilācijas gadījumā: Izmantot darbarīkus, kas nerada dzirksteles, un eksploziju drošu apgaismošanas sistēmu. Nepietiekamas ventilācijas gadījumā: Sargāt no atklātas liesmas/dzirkstelēm.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība:

Ugunsdroša noliktava. Nodrošināt ventilāciju grīdas līmenī. Ievērot likumiskās prasības.
Sargāt no karstuma avotiem, aizdegšanās avotiem, tiešas saules gaismas, oksidētājiem, stiprām skābēm.
Piemēroti iepakojuma materiāli: alva.
Nepiemēroti iepakojuma materiāli: nav pieejamu datu.
Maksimālais glabāšanas laiks: 1 gads.

7.3. Konkrēts(-i) gala lietošanas veids(-i):

Izmantot kā lietošanai gatavu līmi parketam uz spirta, polivinilacetāta un sintētisko sveķu bāzes.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība / individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri:

Piemērojamās arodekspozīcijas robežvērtības:

Viela	Kopienas robežvērtības, 8 h / 15 min	LR MK not. Nr. 325, mg/m^3
Etanols	--	1000 (8 h)
Metilacetāts	--	100 (8 h)
Etilacetāts	734 / 1468 mg/m^3; 200 / 400 ppm (2017/164/ES)	200 (8 h)

Bioloģiskās robežvērtības: Netiek reglamentētas.

Atvasinātie nenovērojamas ietekmes līmeņi (DNEL):

Iedarbības subjekti	Iedarbības veids	Ietekme uz veselību	Vērtība
Etilacetāts, 141-78-6			
Strādnieki	Ieelpojot	Akūta / īstermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	1468 mg/m^3
Strādnieki	Ieelpojot	Akūta / īstermiņa iedarbība - lokāli efekti	1468 mg/m^3
Strādnieki	Ieelpojot	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	734 mg/m^3
Strādnieki	Ieelpojot	Ilgtermiņa iedarbība - lokāli efekti	734 mg/m^3
Strādnieki	Caur ādu	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	63 mg/kg ķermeņa svara dienā
Iedzīvotāji	Ieelpojot	Akūta / īstermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	734 mg/m^3
Iedzīvotāji	Ieelpojot	Akūta / īstermiņa iedarbība - lokāli efekti	734 mg/m^3
Iedzīvotāji	Ieelpojot	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	367 mg/m^3
Iedzīvotāji	Ieelpojot	Ilgtermiņa iedarbība - lokāli efekti	367 mg/m^3
Iedzīvotāji	Caur ādu	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	37 mg/kg ķermeņa svara dienā
Iedzīvotāji	Orāli	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	4,5 mg/kg ķermeņa svara dienā
Metilacetāts, 79-20-9			
Strādnieki	Ieelpojot	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	610 mg/m^3
Strādnieki	Ieelpojot	Ilgtermiņa iedarbība - lokāli efekti	305 mg/m^3
Strādnieki	Caur ādu	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	88 mg/kg ķermeņa svara dienā
Iedzīvotāji	Ieelpojot	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	131 mg/m^3
Iedzīvotāji	Ieelpojot	Ilgtermiņa iedarbība - lokāli efekti	152 mg/m^3
Iedzīvotāji	Caur ādu	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	44 mg/kg ķermeņa svara dienā
Iedzīvotāji	Orāli	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	44 mg/kg ķermeņa svara dienā
Etanols, 64-17-5			
Strādnieki	Caur ādu	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	343 mg/kg ķermeņa svara dienā
Strādnieki	Ieelpojot	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	950 mg/m^3
Strādnieki	Ieelpojot	Akūta / īstermiņa iedarbība - lokāli efekti	1900 mg/m^3
Iedzīvotāji	Ieelpojot	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	114 mg/m^3
Iedzīvotāji	Ieelpojot	Akūta / īstermiņa iedarbība - lokāli efekti	950 mg/m^3
Iedzīvotāji	Caur ādu	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	206 mg/kg ķermeņa svara dienā
Iedzīvotāji	Orāli	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	87 mg/kg ķermeņa svara dienā
Destilāta (naftas), tvaika krekinga, C8-12 frakcijas reakcijas produkts, kas iegūts Lūisa skābes ierosinātā polimerizācijā, 701-299-7			
Strādnieki	Caur ādu	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	16,4 mg/kg ķermeņa svara dienā

	Strādnieki	Ieelpojot	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	57 mg/m^3
	Iedzīvotāji	Caur ādu	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	8 mg/kg ķermeņa svara dienā
	Iedzīvotāji	Ieelpojot	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	28 mg/m^3
	Iedzīvotāji	Orāli	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	4 mg/kg ķermeņa svara dienā

Paredzētās koncentrācijas, kuras neizraisa novērojamas sekas (PNEC):	**Vides sektors**	**Vērtība**
	Etilacetāts, 141-78-6	
	Ūdens (saldūdens)	0,24 mg/l
	Ūdens (jūras ūdens)	0,024 mg/l
	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (STP)	650 mg/l
	Nogulsnes (saldūdens)	1,15 mg/kg
	Nogulsnes (jūras ūdens)	0,115 mg/kg
	Ūdens (neregulāras emisijas)	1,65 mg/l
	Augsne	0,148 mg/kg
	Plēsēji, sekundārā saindēšanās, orāli	200 mg/kg barībā
	Metilacetāts, 79-20-9	
	Ūdens (saldūdens)	0,12 mg/l
	Ūdens (jūras ūdens)	0,012 mg/l
	Ūdens (neregulāras emisijas)	1,2 mg/l
	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (STP)	600 mg/l
	Nogulsnes (saldūdens)	0,128 mg/kg
	Nogulsnes (jūras ūdens)	0,0128 mg/kg
	Augsne	0,0416 mg/kg
	Plēsēji, sekundārā saindēšanās, orāli	20,4 mg/kg barībā
	Etanols, 64-17-5	
	Ūdens (saldūdens)	0,96 mg/l
	Ūdens (jūras ūdens)	0,79 mg/l
	Ūdens (neregulāras emisijas)	2,75 mg/l
	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (STP)	580 mg/l
	Nogulsnes (saldūdens)	3,6 mg/kg
	Nogulsnes (jūras ūdens)	2,9 mg/kg
	Augsne	0,63 mg/kg
	Plēsēji, sekundārā saindēšanās, orāli	0,72 mg/kg barībā
	Destilāta (naftas), tvaika krekinga, C8-12 frakcijas reakcijas produkts, kas iegūts Lūisa skābes ierosinātā polimerizācijā, 701-299-7	
	Ūdens (saldūdens)	0,054 mg/l
	Ūdens (jūras ūdens)	0,0054 mg/l
	Ūdens (neregulāras emisijas)	0,54 mg/l
	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (STP)	2,2 mg/l
	Nogulsnes (saldūdens)	1584 mg/kg
	Nogulsnes (jūras ūdens)	158 mg/kg
	Augsne	416,7 mg/kg
	Plēsēji, sekundārā saindēšanās, orāli	200 mg/kg barībā

Ieteicamās pārraudzības procedūras:

Ja tās būtu piemērojamas un pieejamas, tās tiktu ierakstītas šeit.

Piemērojamās arodekspozīcijas robežvērtības, lietojot vielu vai maisījumu paredzētajā lietošanas veidā:

Ja tās būtu piemērojamas un pieejamas, tās tiktu ierakstītas šeit.

Riska līmeņu pārvaldība:

Ja tā būtu piemērojama un pieejama, tā tiktu ierakstīta šeit.

8.2. Iedarbības pārvaldība:

Šajā apakšiedaļā sniegtā informācija ir vispārīgs apraksts.
Ja tie būtu piemērojami un pieejami, iedarbības scenāriji tiktu pievienoti šīs DDL pielikumā.
Vienmēr izmantot attiecīgo iedarbības scenāriju, kas atbilst jūsu identificētajam lietojuma veidam.

Atbilstoša tehniskā pārvaldība:	Nepietiekamas ventilācijas gadījumā: Ievērot piesardzības pasākumus pret elektrostatisko izlādi.

Nepietiekamas ventilācijas gadījumā: Izmantot darbarīkus, kas nerada dzirksteles, un eksploziju drošu apgaismošanas sistēmu. Nepietiekamas ventilācijas gadījumā: Sargāt no atklātas liesmas/dzirkstelēm.
Sargāt no atklātas liesmas/karstuma.
Darbus veikt vietā ar lokālo nosūces/vispārējo ventilāciju.
Regulāri veikt gaisa kvalitātes mērījumus.

Individuālās aizsardzības līdzekļi:

Elpošanas aizsardzība:	Ja vielu koncentrāciju robežvērtības gaisā var tikt pārsniegtas, valkāt respiratoru ar A tipa filtru.
Ādas aizsardzība:	
Roku aizsardzība:	Aizsargcimdi.
Ķermeņa aizsardzība:	Aizsargapģērbs.
Acu /sejas aizsardzība:	Aizsargbrilles.
Higiēnas pasākumi:	Stingri ievērot higiēnas noteikumus - izvairīties no saskares. Darba laikā nedrīkst ēst, dzert vai smēķēt. Tvertni turēt cieši noslēgtu.
Vides riska pārvaldība:	Skatīt apakšiedaļas 6.2. un 6.3. Skatīt arī 13. iedaļu.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām:

Izskats:	
Agregātstāvoklis:	Viskozs
Krāsa:	Gaiši brūna
Smarža:	Raksturīga, šķīdinātāju
Smaržas slieksnis:	Nav pieejamu datu.
pH:	Nav pieejamu datu.
Kušanas/sasalšanas temperatūra:	Nav pieejamu datu.
Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons:	Nav pieejamu datu.
Uzliesmošanas temperatūra:	12 °C
Iztvaikošanas ātrums:	Nav pieejamu datu.
Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm):	Nav piemērojama.
Augstākā/zemākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas:	Nav pieejamu datu.
Tvaika spiediens:	< 1100 hPa (20 °C)
Tvaika blīvums:	> 1 (gaiss = 1)
Relatīvais blīvums (ūdens = 1):	1,5 (20 °C)
Šķīdība:	Nav pieejamu datu.
Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens:	Nav piemērojams (maisījums).
Pašaizdegšanās temperatūra:	Nav pieejamu datu.
Noārdīšanās temperatūra:	Nav pieejamu datu.
Viskozitāte:	Nav pieejamu datu.
Sprādzienbīstamība:	Maisījumā nav ķīmisku grupu, kas saistītas ar sprādzienbīstamām īpašībām.
Oksidēšanas īpašības:	Maisījumā nav ķīmisku grupu, kas saistītas ar oksidēšanas īpašībām.

9.2. Cita informācija:

Tilpumsvars:	1510 kg/m^3 (20 °C)

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja:

Var aizdegties no dzirkstelēm. Gāze/tvaiki izplatās grīdas līmenī: aizdegšanās risks.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte:

Stabils normālos apstākļos.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība:

Enerģiski reaģē ar spēcīgiem oksidētājiem un dažām skābēm: paaugstināts ugunsgrēka/eksploziju risks.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās:

Nepietiekamas ventilācijas gadījumā: Ievērot piesardzības pasākumus pret elektrostatisko izlādi. Nepietiekamas ventilācijas gadījumā: Izmantot darbarīkus, kas nerada dzirksteles, un eksploziju drošu apgaismošanas sistēmu. Nepietiekamas ventilācijas gadījumā: Sargāt no atklātas liesmas/dzirkstelēm.

10.5. Nesaderīgi materiāli:

Oksidētāji, stipras skābes.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti:

Degšanas rezultātā var veidoties CO un CO_2.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi:

Akūtā toksicitāte: Nekādi testu dati par maisījumu nav pieejami.
Novērtējums ir pamatots ar informāciju par attiecīgajām sastāvdaļām.
Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Sastāvdaļas:

Viela	Iedarbības veids, dzīvnieks	Deva
Etanols	LD_{50}, orāli, žurkas (OECD 401)	10470 mg/kg
	LC_{50}, ieelpojot, žurkas, 4h (OECD 403)	124,7 mg/l
Metilacetāts	LD_{50}, orāli, žurkas (OECD 401)	6482 mg/kg
	LD_{50}, dermāli, truši (OECD 402)	> 2000 mg/kg
	LC_{100}, ieelpojot, truši, 4h (OECD 403)	98,4 mg/l
Etilacetāts	LD_{50}, orāli, žurkas (OECD 401)	10200 mg/kg
	LD_{50}, dermāli, truši (OECD 402)	> 20000 mg/kg
	LC_{50}, ieelpojot, žurkas, 4h (OECD 403)	29,3 mg/l
Destilāta (naftas), tvaika krekinga, C8-12 frakcijas reakcijas produkts, kas iegūts Lūisa skābes ierosinātā polimerizācijā	LD_{50}, orāli, žurkas (OECD 401)	> 16 ml/kg
	LD_{50}, dermāli, žurkas (OECD 402)	> 2000 mg/kg
	LC_{50}, ieelpojot, žurkas, 4h (OECD 403)	> 5,14 mg/l

Kodīgums / kairinājums, ādai: Nekādi testu dati par maisījumu nav pieejami.
Novērtējums ir pamatots ar informāciju par attiecīgajām sastāvdaļām.
Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Sastāvdaļas:

Viela	Rezultāts	Metode
Etanols	Truši: Nekairina ādu.	OECD 404
Metilacetāts	Truši: Nekairina ādu.	OECD 404
Etilacetāts	Truši: Viegli kairina ādu.	OECD 404
Destilāta (naftas), tvaika krekinga, C8-12 frakcijas reakcijas produkts, kas iegūts Lūisa skābes ierosinātā polimerizācijā	Truši: Nekairina ādu.	OECD 404

Nopietns acu bojājums / kairinājums: Nekādi testu dati par maisījumu nav pieejami.
Novērtējums ir pamatots ar informāciju par attiecīgajām sastāvdaļām.
Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Sastāvdaļas:

Viela	Rezultāts	Metode
Etanols	Truši: Kairina acis.	OECD 405
Metilacetāts	Truši: Kairina acis.	OECD 405
Etilacetāts	Truši: Kairina acis.	
Destilāta (naftas), tvaika krekinga, C8-12 frakcijas reakcijas produkts, kas iegūts Lūisa skābes ierosinātā polimerizācijā	Truši: Nekairina acis.	OECD 405

Elpceļu vai ādas sensibilizācija: Nekādi testu dati par maisījumu nav pieejami.
Novērtējums ir pamatots ar informāciju par attiecīgajām sastāvdaļām.
Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Sastāvdaļas:	**Viela**	**Rezultāts**	**Metode**
	Etanols	Peles: Nav sensibilizējošs ādai.	OECD 429
	Metilacetāts	Cilvēks: Nav sensibilizējošs ādai.	Praktiski novērojumi.
	Etilacetāts	Jūrascūciņas: Nav sensibilizējošs ādai.	OECD 406
	Destilāta (naftas), tvaika krekinga, C8-12 frakcijas reakcijas produkts, kas iegūts Lūisa skābes ierosinātā polimerizācijā	Peles: Sensibilizējošs ādai.	OECD 429

Mikroorganismu šūnu mutācija: Nekādi testu dati par maisījumu nav pieejami.
Novērtējums ir pamatots ar informāciju par attiecīgajām sastāvdaļām.
Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Sastāvdaļas:	**Viela**	**Rezultāts**	**Metode**
	Etanols	Negatīvs	*In vitro* (OECD 476)
		Negatīvs	*In vivo,* peles (OECD 478)
	Metilacetāts	Negatīvs	*In vitro* (OECD 471; ar un bez metaboliskās aktivizācijas)
		Negatīvs	*In vivo,* žurkas (OECD 474)
	Etilacetāts	Negatīvs	*In vitro* (OECD 473; ar un bez metaboliskās aktivizācijas)
		Negatīvs	*In vitro* (OECD 471)
		Negatīvs	*In vivo,* peles (OECD 474)
	Destilāta (naftas), tvaika krekinga, C8-12 frakcijas reakcijas produkts, kas iegūts Lūisa skābes ierosinātā polimerizācijā	Negatīvs	*In vitro* (OECD 473; ar un bez metaboliskās aktivizācijas)
		Negatīvs	*In vitro* (OECD 476; ar un bez metaboliskās aktivizācijas)
		Negatīvs	*In vitro* (OECD 471; ar un bez metaboliskās aktivizācijas)
		Negatīvs	*In vivo,* peles (OECD 474)

Kancerogēnums: Nekādi testu dati par maisījumu nav pieejami.
Novērtējums ir pamatots ar informāciju par attiecīgajām sastāvdaļām.
Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Sastāvdaļas:	**Viela**	**Rezultāts**	**Metode**
	Etanols	Negatīvs	NOAEL, žurkas, orāli, 104 ned., katru dienu: > 3000 ppm (OECD 451)

Toksiskums reproduktīvajai sistēmai: Nekādi testu dati par maisījumu nav pieejami.
Novērtējums ir pamatots ar informāciju par attiecīgajām sastāvdaļām.
Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Auglība:

Sastāvdaļas:	**Viela**	**Rezultāts**	**Metode**
	Etanols	Negatīvs	NOAEL (P), peles, orāli, 18 ned.: 20700 mg/kg (OECD 416) NOAEL (F1), peles, orāli, 18 ned.: 13800 mg/kg (OECD 416)
	Metilacetāts	Negatīvs	NOAEC, žurkas, ieelpojot: 3000 mg/m^3
	Etilacetāts	Negatīvs	NOAEL, peles, orāli, 13 ned., 6h d., 5 d. ned.: 20700 mg/kg (OECD 416)

Attīstība:

Sastāvdaļas:	**Viela**	**Rezultāts**	**Metode**
	Etanols	Negatīvs	NOAEL, žurkas, ieelpojot, 20 d., 7h d.: ≥ 20000 ppm (OECD 414)
	Metilacetāts	Negatīvs	NOAEC, žurkas, ieelpojot: 3000 mg/m^3
	Etilacetāts	Negatīvs	NOAEL, peles, orāli, 7 d.: > 3600 mg/kg (OECD 414)

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu (STOT):

Vienreizēja iedarbība (STOT SE): Nekādi testu dati par maisījumu nav pieejami.
Novērtējums ir pamatots ar informāciju par attiecīgajām sastāvdaļām.
Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Sastāvdaļas:	**Viela**	**Rezultāts**
	Metilacetāts	Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
	Etilacetāts	Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Atkārtota iedarbība (STOT RE): Nekādi testu dati par maisījumu nav pieejami.
Novērtējums ir pamatots ar informāciju par attiecīgajām sastāvdaļām.
Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Sastāvdaļas:	**Viela**	**Rezultāts**
	Etanols	NOAEL, žurkas, orāli, 7 - 14 ned., katru dienu: 1730 mg/kg (OECD 408) LOAEL, žurkas, ieelpojot, 26 d.: > 20 mg/l
	Metilacetāts	NOAEL, žurkas, ieelpojot, 4 ned., 6h d., 5 d. ned.: 350 ppm (OECD 412) LOAEL, žurkas, ieelpojot, 4 ned., 6h d., 5 d. ned.: 2000 ppm (OECD 412)
	Etilacetāts	NOAEL, žurkas, orāli, 90 - 92 d.: 900 mg/kg (EPA OTS 795.2600) NOAEL, žurkas, orāli, 90 - 92 d.: 3600 mg/kg (EPA OTS 795.2600)
	Destilāta (naftas), tvaika krekinga, C8-12 frakcijas reakcijas produkts, kas iegūts Lūisa skābes ierosinātā polimerizācijā	NOAEL, žurkas, dermāli, 28 ned., 6h d.: 1000 mg/kg (OECD 410)

Bīstamība ieelpojot: Nekādi testu dati par maisījumu nav pieejami.
Novērtējums ir pamatots ar informāciju par attiecīgajām sastāvdaļām.
Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Informācija par iespējamajiem iedarbības veidiem:

Nav uzrādīts.

Ar fizikālajām, ķīmiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām saistītie simptomi:

Ieelpojot:	Augstu koncentrāciju iedarbībā: Elpceļu kairinājums. Centrālās nervu sistēmas depresija. Nelabums. Galvassāpes. Reibonis. Narkoze. Samaņas traucējumi.
Nokļūstot uz ādas:	Sarkana āda. Ilgstošā iedarbībā/saskarē: Sausa āda.
Nokļūstot acīs:	Acs audu kairinājums. Acs audu iekaisums.
Norijot:	Pēc lielu daudzumu norīšanas: Simptomi līdzīgi tiem, kādi ir pēc ieelpošanas.

Aizkavēta un tūlītēja, kā arī hroniska ietekme, ko rada īslaicīga un ilgstoša iedarbība:

Ilgstošā iedarbībā/saskarē: Sausa āda. Nieze.

Pārējā informācija:

Nav uzrādīts.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksiskums:

Nekādi testu dati par maisījumu nav pieejami.
Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Novērtējums ir pamatots ar informāciju par attiecīgajām sastāvdaļām.

Sastāvdaļas:	**Viela**	**Iedarbības veids, organisms**	**Deva**
	Etanols	LC_{50}, zivis, *Pimephales promelas*, 96h (USA EPA)	15300 mg/l
		LC_{50}, bezmugurkaulnieki, *Ceriodaphnia dubia*, 48h (ASTM E729-80)	5012 mg/l
		EC_{50}, aļģes, *Chlorella vulgaris*, 72h (OECD 201)	275 mg/l
		NOEC, dafnijas, *Daphnia magna*, 9 d.	9,6 mg/l
	Metilacetāts	LC_{50}, zivis, *Brachydanio rerio*, 96h (OECD 203)	250 - 350 mg/l
		EC_{50}, dafnijas, *Daphnia magna*, 48h (OECD 202)	1026,7 mg/l
		EC_{50}, aļģes, *Scenedesmus subspicatus,* 72h (OECD 201)	> 120 mg/l
		LC_{50}, baktērijas	> 1000 mg/l
	Etilacetāts	LC_{50}, zivis, *Pimephales promelas*, 96h (USA EPA)	230 mg/l
		EC_{50}, dafnijas, *Daphnia magna*, 48h	154 mg/l
		NOEC, aļģes, *Scenedesmus subspicatus,* 72h (OECD 201)	> 100 mg/l
		NOEC, dafnijas, *Daphnia magna*, 21 d. (OECD 211)	2,4 mg/l
		EC_{50}, mikroorganismi, *Photobacterium phosphoreum*, 15 min	5870 mg/l
	Destilāta (naftas), tvaika krekinga, C8-12 frakcijas reakcijas produkts, kas iegūts Lūisa skābes ierosinātā polimerizācijā	LC_{50}, zivis, *Brachydanio rerio*, 96h (OECD 203)	25,8 mg/l
		EC_{50}, dafnijas, *Daphnia magna*, 48h (OECD 202)	54 mg/l
		EC_{50}, aļģes, *Desmodesmus subspicatus*, 72h (OECD 201)	> 100 mg/l
		EL_{50}, mikroorganismi, aktivētās dūņas, 3h (OECD 209)	> 100 mg/l

12.2. Noturība un spēja noārdīties:

Satur sastāvdaļas, kas nav viegli bioloģiski noārdāmas.

Sastāvdaļas:	**Viela**	**Rezultāts**
	Etanols	84 %, 20 dienās (skābekļa patēriņš) Fotodegradācija gaisā: 40h (OH^- radikāļi: 500000 /cm³)
	Metilacetāts	> 95 %, 5 dienās (OECD 301 B)
	Etilacetāts	93,9 %, 28 dienās (OECD 301 B) Fotodegradācija gaisā: 40h (OH^- radikāļi: 500000 /cm³)
	Destilāta (naftas), tvaika krekinga, C8-12 frakcijas reakcijas produkts, kas iegūts Lūisa skābes ierosinātā polimerizācijā	0 %, 28 dienās (OECD 310)

12.3. Bioakumulācijas potenciāls:

Log Kow: Nav piemērojams (maisījums).
Nesatur sastāvdaļas, kam ir bioakumulācijas potenciāls.

Sastāvdaļas:	**Viela**	**Rezultāts**
	Etanols	Log Kow: -0,35 (24 °C; OECD 107) BCF: 1 - 4,5 (72h; *Cyprinus carpio*)
	Metilacetāts	Log Kow: 0,37 (25 °C; KOWWIN) BCF: < 1 (zivis)
	Etilacetāts	Log Kow: 0,68 (25 °C; EPA OPPTS 830.7560) BCF: 30 (3 d.; *Leuciscus idus*)
	Destilāta (naftas), tvaika krekinga, C8-12 frakcijas reakcijas produkts, kas iegūts Lūisa skābes ierosinātā polimerizācijā	Log Kow: 3,6 - 6,2 (25 °C; OECD 117) BCF: 69 - 190 (60 d.; *Cyprinus carpio;* OECD 305)

12.4. Mobilitāte augsnē:

Satur sastāvdaļas, kas ir potenciāli mobilas augsnē.

Sastāvdaļas:	**Viela**	**Rezultāts**
	Etanols	Gaisā: 53,2 % <> Nogulsnēs: 0,1 % <> Augsnē 13,7 % <> Ūdenī: 33,1 % (*Mackay*, III līmenis)
	Metilacetāts	Log Koc: 0,18 (OECD 121)

	Etilacetāts	Gaisā: 51,3 % <> Nogulsnēs: 0,27 % <> Augsnē 13,3 % <> Ūdenī: 35,3 % (*Mackay*, III līmenis)

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti:

Nesatur sastāvdaļas, kas atbilst PBT vai vPvB kritērijiem, kādi noteikti Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIII pielikumā.

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes:

Globālās sasilšanas potenciāls (GSP): Neviena no zināmajām sastāvdaļām nav iekļauta fluorēto siltumnīcefekta gāzu sarakstā (Regula (EK) Nr. 517/2014).

Ozona noārdīšanas potenciāls (ONP): Nav klasificēts kā bīstams ozona slānim (Regula (EK) Nr. 1005/2009).

Sastāvdaļas:	**Viela**	**Ietekme**
	Etanols	Piesārņo gruntsūdeņus.
	Metilacetāts	Piesārņo gruntsūdeņus.
	Etilacetāts	Piesārņo gruntsūdeņus.

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

Šajā iedaļā sniegtā informācija ir vispārīgs apraksts.
Ja tie būtu piemērojami un pieejami, iedarbības scenāriji tiktu pievienoti šīs DDL pielikumā.
Vienmēr izmantot attiecīgo iedarbības scenāriju, kas atbilst jūsu identificētajam lietojuma veidam.

13.1. Atkritumu apstrādes metodes:

Produkta atlikumi un izlietotais iepakojums jāizvieto saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
Lietotājam ir jāapzinās, ka šī produkta atkritumu kategorija ir atkarīga no konkrētajiem lietošanas apstākļiem.
Zemāk dotie atkritumu kodi ir rekomendējoši, pamatoti ar produkta lietošanas norādījumiem.

Atkritumu klasifikācija: **Produkts**:
Grupa: 0804 Līmju un tepju (ieskaitot ūdensdrošus materiālus) ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas atkritumi.
Klase:
080409 Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu līmju un tepju atkritumi.
Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1357/2014 tiek uzskatīts par bīstamiem atkritumiem.
Utilizēt ar licencēta atkritumu savākšanas uzņēmuma starpniecību.
Nesamaisīt ar citiem bīstamajiem atkritumiem.
Nesamaisīt ar citiem atkritumiem.
Iepakojums:
Grupa: 1501 Iepakojums (ieskaitot atsevišķi savākto sadzīvē radīto izlietoto iepakojumu). Klase: 150110 Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ar tām piesārņots.
Iepakojumu iztukšot pilnīgi. Nogādāt licencētā atkritumu savākšanas uzņēmumā.

Pārējā informācija: Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā vai apkārtējā vidē.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

14.1. ANO numurs:

1133

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:

Līmes

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):

3

14.4. Iepakojuma grupa:

III

14.5. Vides apdraudējumi:

Atbilstoši transportēšanas noteikumiem nav klasificēts.

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem:

Skatīt jaunākās, spēkā esošas ADR/RID, ADN, IMDG/IMSBC un ICAO-TI/IATA-DGR redakcijas.

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam:

Nav piemērojama.

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības joma un vides noteikumi / normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Komisijas Regula (ES) 2015/830 (2015. gada 28. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006

Komisijas Regula (ES) Nr. 1357/2014 (2014. gada 18. decembris), ar ko aizstāj III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu

2011. gada 19.aprīļa MK noteikumi Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"

2007. gada 15. maija MK noteikumi Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās"

2015. gada 22. decembra MK noteikumi Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze"

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums:

Maisījuma ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.

Pārējā informācija:

REACH XVII pielikums:	1. sleja: 3. punkts	Etanols; Metilacetāts; Etilacetāts; Destilāta (naftas), tvaika krekinga, C8-12 frakcijas reakcijas produkts, kas iegūts Lūisa skābes ierosinātā polimerizācijā
	1. sleja: 40. punkts	Etanols; Metilacetāts; Etilacetāts
2010/75/ES:	GOS saturs:	24 %

16. IEDAĻA: Cita informācija

Saīsinājumi:

PBT - noturīga, bioakumulatīva un toksiska (viela)
vPvB - ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (viela)
Log Kow - sadalījuma koeficienta n-oktanols/ūdens logaritms
LC_{50} - letālā koncentrācija 50 % testa populācijas
LD_{50} - letālā deva 50 % testa populācijas
EC_{50} - vidējā efektīvā koncentrācija
EL_{50} - iedarbības līmenis 50 % populācijas
NOEC - Nenovērojamās ietekmes koncentrācija
NOAEL - Nenovērojamās nelabvēlīgās ietekmes līmenis
OECD - Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācija
NOAEC - Nenovērojamās nelabvēlīgās ietekmes koncentrācija
LOAEL - Zemākais novērojamās nelabvēlīgās ietekmes līmenis
EPA - Vides aizsardzības aģentūra, ASV
BCF - biokoncentrācijas faktors
Log Koc - organiskā oglekļa sadalīšanās koeficienta logaritms
ADR - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu
RID - Līgums par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu
ADN - bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumi baržās pa iekšzemes ūdensceļiem
IMDG - Starptautiskais līgums par bīstamo kravu pārvadāšanu pa jūru
IMSBC - Jūras cieto beramkravu kodekss
IATA - Starptautisko gaisa pārvadājumu līgums
TI - Tehniskās instrukcijas par bīstamo kravu drošu pārvadāšanu
ICAO - Starptautiskā civilās aviācijas organizācija
DGR - Noteikumi par bīstamām kravām

Bīstamības klašu un kategoriju, kā arī bīstamības apzīmējumu kodu atšifrējumi:

Aquatic Chronic 3 - Viela bīstama ūdens videi, 3. hroniskas bīstamības kategorija
Eye Irrit. 2 - Acu kairinājums, 2. bīstamības kategorija
Flam. Liq. 2 - Uzliesmojošs šķidrums, 2. bīstamības kategorija
Skin Sens. 1 - Sensibilizācija nonākot saskarē ar ādu, 1. bīstamības kategorija
STOT SE 3 - Toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība, 3. bīstamības kategorija

H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki

H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju
H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu
H336 - Var izraisīt miegainību vai reiboņus
H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām
EUH066 - Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu

Klasifikācija un maisījuma klasifikācijas noteikšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 izmantotā procedūra:

Klasifikācija:	Klasificēšanas procedūra:
Flam. Liq. 2; H225:	Pamatojoties uz pārbaudes datiem.
Skin Sens. 1; H317:	Aprēķina metode.
Eye Irrit. 2; H319:	Aprēķina metode.

Informācija par drošības datu lapas oriģināla labošanu:

Versijas Nr.	Datums	
Nav uzrādīts.	24.01.2003.	Sākotnējais izdevums.
Nav uzrādīts.	Nav uzrādīts.	Iepriekšējais izdevums.
Nav uzrādīts.	13.02.2017.	Labojums (labojuma Nr. 0201). Veiktas izmaiņas 2. un 3. iedaļā.

Informācija par teksta sagatavošanu:

Šī drošības datu lapa ir tulkota un sagatavota SIA „SOUDAL” no produkta ražotāja drošības datu lapas oriģināla (labošanas datums: 13.02.2017.) angļu valodā.

Informācija uzziņām: tālr. (+371) 28344602, Māris Bērziņš, marisddl@gmail.com

Saistību atruna:

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz produkta ražotāja sniegtajiem datiem, kas uzskatāmi par korektiem, tomēr, ne produkta ražotājs, ne tā izplatītājs negarantē, ka šī informācija ir izsmeļoša un neuzņemas atbildību par sekām, kādas var radīt šīs informācijas izmantošana.
Paša produkta lietotāja atbildība ir izvērtēt šeit sniegtās ziņas, to piemērotību konkrētajiem produkta lietošanas apstākļiem, un veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus, lietojot šo produktu.