Tehnisko Datu Lapa

Acryrub



Produkta apraksts

Acryrub ir universāls gleznotāja komplekts lietošanai iekštelpās un ārpus tām. Acryrub ir vienkomponenta, akrila dispersijas bāzes, ātri krāsojams, plastiski elastīgs hermētiķis. Pateicoties tā unikālajam sastāvam, tas samazina plaisāšanas risku — pat ar ļoti piesātinātām un sedzošām krāsām.

Īpašības

- Ļoti viegli uzklājams
- Krāsnoturīgs un ūdensnecaurlaidīgs pēc sacietēšanas
- Bez plaisām
- Var krāsot ar ūdens bāzes sistēmām
- Ļoti laba saķere uz daudzām porainām virsmām un alumīnija

Pielietojums

- Savienojumu piepildīšanai ar maksimālo kustību 12.5%.
- Savienojuma šuves būvniecības nozarē.
- Šuves uz palodzēm, starp cokoliem un sienām, starp mūri, ...

Specifikācija

Bāze	Akrila dispersija
Saderība ar substrātu	Pasta
Cietēšana (polimerizēšanās)	Fiziska izžūšana
Plēvītes veidošanās	ca. 20 minūtes
Blīvums	ca. 1.65 g/ml
Maksimāli pieļaujamā deformācija	± 12.5 %
Rukums pēc sacietēšanas	< 25%
Lietošanas temperatūra	+5°C → +30°C
Temperatūras izturība	-20°C → +80°C

Zemsvītras piezīme: plēvītes veidošanās laiks un cietēšanas ātrums var atšķirties atkarībā no vides faktoriem, piemēram, temperatūras, mitruma un virsmas veida.

Substrāti

- Substrāta stāvoklis
  Virsmai jābūt: stingrs, tīrs, sauss, bez putekļiem un taukiem.
- Virsmas sagatavošana
  Ļoti porainas virsmas jāgruntē ar atšķaidītu Acryrub (1 daļa Acryrub + 2 daļas ūdens).
- Substrātu veidi
  Acryrub ir laba saķere ar šādām pamatnēm: visi bieži sastopamie porainie celtniecības substrāti. Acryrub nav labas saķeres vai nav piemērots bitumena substrātiem, stikls, PE, PP, PTFE (Teflon®). Mēs iesakām iepriekšēju saķeres un saderības testu uz katras virsmas.

Lietošanas metode

- Lietošanas metode
  Neuzklājiet, ja cietināšanas procesā ir nenovēršams lietus vai sals.

Soudal SIA
Krustpils iela 12, Rīga LV-1073
+37167296536
www.soudal.com info@soudal.lv

Acryrub

- Aplikācijas rīki
  Uzklājiet Acryrub ar manuālu vai pneimatisku kausēšanas pistoli.
- Tīrīšanas metode
  Pirms sacietēšanas Acryrub no substrātiem un instrumentiem var noņemt ar ūdeni. Sacietējušu produktu var noņemt tikai mehāniski.
- Nobeiguma apdare
  Apdari veidojiet ar lāpstiņu vai tepes nazi.
- Remonts
  Remonts: ar to pašu produktu.

Veselības un drošības ieteikumi

Ņemiet vērā parasto darba higiēnu. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet etiķetes un materiālu drošības datu lapu.
Bīstami! Ievērojiet piesardzības pasākumus lietošanai.

Iepakošana/loģistika

Krāsa: Lūdzu, skatiet produktu katalogu, Soudal tīmekļa vietni vai sazinieties ar Soudal pārstāvi.
Lepakojums: Lūdzu, skatiet produktu katalogu, Soudal tīmekļa vietni vai sazinieties ar Soudal pārstāvi.
Derīguma termiņš: Vismaz 12 mēneši oriģinālā, neatvērtā iepakojumā vēsā un sausā vietā, no +5 °C līdz +25 °C.

Standarti un sertifikāti

- EC1 Plus marķējums: ļoti zema emisija

Šuves izmēri

- Minimālais platums savienojumiem: 5 mm
  Max. platums savienojumiem: 20 mm
  min. dziļums savienojumiem: 5 mm
  Ieteikums blīvēšanas darbiem: savienojuma platums = savienojuma dziļums
- Pirms hermētiķa uzklāšanas lielos savienojumos izmantojiet PE balstdistancerus, lai izvairītos no 3 punktu saķeres.

Piezīmes

- Nelietojiet vietās, kur ir iespējama nepārtraukta iegremdēšana ūdenī.
- Krāsojams ar lielāko daļu krāsu.
- Krāsai jābūt pietiekami elastīgai, lai to varētu uzklāt uz plastiski elastīga hermētiķa.
- Ņemot vērā pieejamo krāsu lielo dažādību, pirms uzklāšanas ieteicams veikt saderības pārbaudi.
- Īslaicīgi spēj izturēt salu līdz -18 °C.

šī tehnisko datu lapa aizstāj iepriekšējās versijas. Šajā dokumentācijā ietvertās direktīvas ir mūsu eksperimentu un mūsu pieredzes rezultāts, un tās ir iesniegtas godprātīgi. Tam ir vispārīgs raksturs, un tas neuzliek nekādu atbildību. Ņemot vērā materiālu un substrātu dažādību un lielo skaitu iespējamo lietojumu, kas ir ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Tā kā dizains, substrāta kvalitāte un apstrādes apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, atbildība saskaņā ar šo publikāciju netiek pieņemta. Katrā gadījumā ieteicams veikt iepriekšējus eksperimentus. Ražotājs patur tiesības mainīt produktus bez iepriekšēja brīdinājuma.

Soudal SIA
Krustpils iela 12, Rīga LV-1073
+37167296536
www.soudal.com info@soudal.lv