SOUDAL

Tehnisko Datu Lapa

Aquafix

Produkta apraksts

Aquafix ir plastiski elastīgs, kopolimēru bāzes vienkomponenta hermētiķis.



Īpašības

- Kristāldzidra formula
- Ļoti viegli uzklājams
- Uz šķīdinātāja bāzes
- Ļoti laba saķere ar daudziem materiāliem
- Pēc sacietēšanas var krāsot
- Ierobežots UV starojuma izturīgs

Pielietojums

- Remonta produkts noplūdēm notekcaurulēs, drenāžas caurulēs.
- Ārkārtas remontdarbu ieviešana, pat lietū.
- Hermētiķis plaisām un šuvēm.

Specifikācija

Bāze	stirola akrilāts
Saderība ar substrātu	Pasta
Cietēšana (polimerizēšanās)	Fiziska izžūšana
Plēvītes veidošanās	ca. 10 minūtes
Blīvums	ca. 0.95 g/ml
Maksimāli pieļaujamā deformācija	ca. 10 %
Rukums pēc sacietēšanas	ca. 20%
Lietošanas temperatūra	+5°C → +30°C
Temperatūras izturība	-20°C → +90°C

Zemsvītras piezīme: plēvītes veidošanās laiks un cietēšanas ātrums var atšķirties atkarībā no vides faktoriem, piemēram, temperatūras, mitruma un virsmas veida.

Substrāti

- Substrāta stāvoklis
  Virsmai jābūt: stingrs, tīrs, sauss vai nedaudz mitrs, bez putekļiem un taukiem.
- Substrātu veidi
  Aquafix ir laba saķere ar šādām pamatnēm: visi parastie celtniecības substrāti. Mēs iesakām iepriekšēju saķeres un saderības testu uz katras virsmas.

Lietošanas metode

- Lietošanas metode
  Uzklājiet produktu, izmantojot manuālu, akumulatora vai pneimatisku šuvju aizpildīšanas pistoli.
- Tīrīšanas metode
  Tūlīt pēc lietošanas (pirms sacietēšanas) notīriet ar balto spirtu vai Soudal Surface Cleaner.
- Nobeiguma apdare
  Ar ziepju šķīdumu vai Šuvju izlīdzināšanas šķidrums pirms apdares noņemšanas.

Soudal SIA
Krustpils iela 12, Rīga LV-1073
+37167296536
www.soudal.com **info@soudal.lv**

Aquafix

- Remonts
  Remonts: ar to pašu produktu.

Veselības un drošības ieteikumi

Ņemiet vērā parasto darba higiēnu. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet etiķetes un materiālu drošības datu lapu.
Bīstami! Ievērojiet piesardzības pasākumus lietošanai.

Iepakošana/loģistika

Krāsa: Lūdzu, skatiet produktu katalogu, Soudal tīmekļa vietni vai sazinieties ar Soudal pārstāvi.
Lepakojums: Lūdzu, skatiet produktu katalogu, Soudal tīmekļa vietni vai sazinieties ar Soudal pārstāvi.
Derīguma termiņš: 12 mēneši neatvērtā iepakojumā vēsā un sausā uzglabāšanas vietā temperatūrā no +5°C līdz +25°C.

šī tehnisko datu lapa aizstāj iepriekšējās versijas. Šajā dokumentācijā ietvertās direktīvas ir mūsu eksperimentu un mūsu pieredzes rezultāts, un tās ir iesniegtas godprātīgi. Tam ir vispārīgs raksturs, un tas neuzliek nekādu atbildību. Ņemot vērā materiālu un substrātu dažādību un lielo skaitu iespējamo lietojumu, kas ir ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Tā kā dizains, substrāta kvalitāte un apstrādes apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, atbildība saskaņā ar šo publikāciju netiek pieņemta. Katrā gadījumā ieteicams veikt iepriekšējus eksperimentus. Ražotājs patur tiesības mainīt produktus bez iepriekšēja brīdinājuma.

Soudal SIA
Krustpils iela 12, Rīga LV-1073
+37167296536
www.soudal.com **info@soudal.lv**