SOUDAL

Tehnisko Datu Lapa

Butyrub

Produkta apraksts



Butyrub ir augstas kvalitātes, pastāvīgs plastmasas vienkomponentu hermētiķis, kura pamatā ir polibutēns. Butyrub ir ne līdz galam padziļināts šuvju hermētiķis, kas veido elastīgu un ūdensnecaurlaidīgu ādu.

Īpašības

- Locītavām ar ierobežotām locītavu kustībām līdz maksimāli 7%
- Ļoti viegli uzklājams
- Veido elastīgu un saspringtu ādu
- Krāsojams pēc 24 stundām
- Ļoti laba saķere ar daudziem porainajiem materiāliem
- Izturīgs pret ultravioleto starojumu
- Laikapstākļus izturīgs

Pielietojums

- Hermētiķis savienojumiem mūra, durvju un logu rāmjos, palodzes
- Viena stikla uzstādīšana koka, betona un tērauda logu rāmjos, piemēram, siltumnīcās.
- Savienojumu blīvēšana koka karkasa, tērauda un konteineru konstrukcijās

Specifikācija

Bāze	Polyisobuteen
Saderība ar substrātu	Stabila pasta
Cietēšana (polimerizēšanās)	Oksidatīvā nožūšana
Plēvītes veidošanās	Within 24 stundas
Blīvums	ca. 1.70 g/ml
Lietošanas temperatūra	+5°C → +30°C
Temperatūras izturība	-20°C → +80°C
Sausnes saturs	100%

Zemsvītras piezīme: plēvītes veidošanās laiks un cietēšanas ātrums var atšķirties atkarībā no vides faktoriem, piemēram, temperatūras, mitruma un virsmas veida.

Substrāti

- Substrāta stāvoklis
  Virsmai jābūt: stingrs, tīrs, sauss, bez putekļiem un taukiem.
- Virsmas sagatavošana
  Pirmapstrāde nav nepieciešama.
- Substrātu veidi
  Butyrub ir laba saķere ar šādām pamatnēm: koksne, betons, akmens, visi parastie celtniecības substrāti, Uc.. Butyrub nav labas saķeres vai nav piemērots PE, PP, PTFE (Teflon®), bitumena substrātiem. Mēs iesakām iepriekšēju saķeres un saderības testu uz katras virsmas.

Lietošanas metode

- Lietošanas metode
  Uzklājiet Butyrub ar manuālo vai pneimatisko šuvju aizpildīšanas pistoli.

Soudal SIA
Krustpils iela 12, Rīga LV-1073
+37167296536
www.soudal.com info@soudal.lv

Butyrub

- Tīrīšanas metode
  Tūlīt pēc lietošanas (pirms sacietēšanas) notīriet ar balto spirtu vai Soudal Surface Cleaner. Pēc sacietēšanas tikai mehāniski noņemams.
- Nobeiguma apdare
  Pirms dīrāšanas pabeidziet ar ziepju šķīdumu vai Soudal Šuvju izlīdzināšanas šķidrums.
- Remonts
  Remonts: ar to pašu produktu.

Veselības un drošības ieteikumi

Ņemiet vērā parasto darba higiēnu. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet etiķetes un materiālu drošības datu lapu.
Bīstami! Ievērojiet piesardzības pasākumus lietošanai.

Iepakošana/loģistika

Krāsa: Lūdzu, skatiet produktu katalogu, Soudal tīmekļa vietni vai sazinieties ar Soudal pārstāvi.
Lepakojums: Lūdzu, skatiet produktu katalogu, Soudal tīmekļa vietni vai sazinieties ar Soudal pārstāvi.
Derīguma termiņš: 12 mēneši neatvērtā iepakojumā vēsā un sausā uzglabāšanas vietā temperatūrā no +5°C līdz +25°C.

Šuves izmēri

- Minimālais platums savienojumiem: 5 mm
  Max. platums savienojumiem: 20 mm
  min. dziļums savienojumiem: 5 mm
  Ieteikums blīvēšanas darbiem: savienojuma platums = savienojuma dziļums
- Pirms hermētiķa uzklāšanas lielos savienojumos izmantojiet PE balstdistancerus, lai izvairītos no 3 punktu saķeres.

Vides klauzulas

- Leed regulation: produkts atbilst LEED prasībām. Materiāli ar zemu emisijas līmeni: Līmes un hermētiķi. SCAQMD 1168. noteikums. Atbilst USGBC LEED prasībām v4.1: Materiāli ar zemu emisiju līmeni — līmes un hermētiķi attiecībā uz GOS saturu.

Piezīmes

- Nelietojiet vietās, kur ir iespējama nepārtraukta iegremdēšana ūdenī.
- Krāsojams ar lielāko daļu krāsu.
- Krāsai jābūt pietiekami elastīgai, lai to varētu uzklāt uz plastiski elastīga hermētiķa.
- Ņemot vērā pieejamo krāsu lielo dažādību, pirms uzklāšanas ieteicams veikt saderības pārbaudi.
- Nav piemērots izolācijas stikla bloku vai drošības stikla blīvēšanai.
- Nelietojiet uz dabīgiem akmeņiem, piemēram, marmora, granīta,... (krāsošana).

šī tehnisko datu lapa aizstāj iepriekšējās versijas. Šajā dokumentācijā ietvertās direktīvas ir mūsu eksperimentu un mūsu pieredzes rezultāts, un tās ir iesniegtas godprātīgi. Tam ir vispārīgs raksturs, un tas neuzliek nekādu atbildību. Ņemot vērā materiālu un substrātu dažādību un lielo skaitu iespējamo lietojumu, kas ir ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Tā kā dizains, substrāta kvalitāte un apstrādes apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, atbildība saskaņā ar šo publikāciju netiek pieņemta. Katrā gadījumā ieteicams veikt iepriekšējus eksperimentus. Ražotājs patur tiesības mainīt produktus bez iepriekšēja brīdinājuma.

Soudal SIA
Krustpils iela 12, Rīga LV-1073
+37167296536
www.soudal.com **info@soudal.lv**