

## Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Saskaņā ar CPR ES Regulu Nr. 305/2011

---

### Soudal Acryrub Cleanroom

---

Revīzijas datums: 25/04/2016

Lapa 1 no 4

Atsauce Nr.: 230470

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

**Soudal Acryrub Cleanroom**

Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

**Hermētiķis fasādēm iekšdarbiem un ārdarbiem.**

**Hermētiķis sanitārajām šuvēm.**

saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju:

**EN 15651-1:2012: TIPA F - EXT-INT: KLASE 7.5P**

**EN 15651-3:2012: TIPA S: KLASE XS1**

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un būvizstrādājuma pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

**Sistēma 3: Būtiskie raksturlielumi**

**Sistēma 3: reakcija uz uguni**

Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrēta preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Notificēta pārbaudes institūcija:

**GINGER CEBTP, NB 0074 veica produkta testus saskaņā ar sistēmu 3.**

## Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Saskaņā ar CPR ES Regulu Nr. 305/2011

### Soudal Acryrub Cleanroom

Revīzijas datums: 25/04/2016

Lapa 2 no 4

Deklarētās ekspluatācijas īpašības: EN 15651-1:2012

| Būtiskie raksturlielumi                                         | Ekspluatācijas īpašības | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Reakcija uz uguni                                               | Tipa E                  | EN 15651-1:2012                  |
| Bīstamo ķīmisko vielu izdalīšanās vidē                          | NPD                     |                                  |
| Ūdens un gaisa necaurlaidība                                    |                         |                                  |
| Plūsmas pretestība                                              | $\leq 3 \text{ mm}$     |                                  |
| Apjoma zudumi                                                   | $\leq 25\%$             |                                  |
| Elastības atgūšana                                              | $< 40\%$                |                                  |
| Stiepes īpašības - šķērlošais modulis pie $-30^{\circ}\text{C}$ | NPD                     |                                  |
| Stiepes īpašības pagarinājumā                                   | NF                      |                                  |
| Stiepes īpašības pagarinājumā pie $-30^{\circ}\text{C}$         | NPD                     |                                  |
| Adhēzija/ kohēzija pie mainīgām temperatūrām                    | NF                      |                                  |
| Adhēzija/ kohēzija pie nemainīgām temperatūrām                  | NF                      |                                  |
| Adhēzijas/ kohēzijas stiprība stiepē pēc iegremdēšanas ūdenī    | NF                      |                                  |
| Pagarinājums līdz lūzumam                                       | $\geq 25\%$             |                                  |
| Stiepes īpašības pēc iegremdēšanas ūdenī                        | $\geq 25\%$             |                                  |
| Izturība                                                        | Caurlaidi               |                                  |

**Nosacījums:**

Metode A

**Virsmas:**

alumīnijs  
betona

Deklarētās ekspluatācijas īpašības: EN 15651-3:2012

| Būtiskie raksturlielumi                                      | Ekspluatācijas īpašības | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Reakcija uz uguni                                            | Tipa E                  | EN 15651-3:2012                  |
| Bīstamo ķīmisko vielu izdalīšanās vidē                       | NPD                     |                                  |
| Ūdens un gaisa necaurlaidība                                 |                         |                                  |
| Plūsmas pretestība                                           | $\leq 3 \text{ mm}$     |                                  |
| Apjoma zudumi                                                | $\leq 25\%$             |                                  |
| Stiepes īpašības pagarinājumā                                | NF                      |                                  |
| Adhēzija/ kohēzija pie mainīgām temperatūrām                 | NF                      |                                  |
| Adhēzijas/ kohēzijas stiprība stiepē pēc iegremdēšanas ūdenī | NF                      |                                  |
| Stiepes īpašības pēc iegremdēšanas ūdenī                     | $\geq 25\%$             |                                  |
| Mikrobioloģiskais pieaugums                                  | 0                       |                                  |
| Izturība                                                     | Caurlaidi               |                                  |

**Nosacījums:**

Metode A

**Virsmas:**

alumīnijs  
stikls

## Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Saskaņā ar CPR ES Regulu Nr. 305/2011

---

### Soudal Acryrub Cleanroom


---

Revīzijas datums: 25/04/2016

Lapa 3 no 4

Šis produkts atbilst šajā deklarācijā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi šai deklarācijā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā



Eric van Spreuwel

Technical Product Manager  
BE-2300 Turnhout, 25/04/2016

## CE markējums

Saskaņā ar CPR ES Regulu Nr. 305/2011

Revīzijas datums: 25/04/2016

Lapa 4 no 4



NB 0074

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

14

Atsauce Nr.: 230470

EN 15651-1: 2012

EN 15651-3: 2012

Hermētiķis fasādēm iekšdarbiem un ārdarbiem.

Hermētiķis sanitārajām šuvēm.

### **Soudal Acryrub Cleanroom**

EN 15651-1:2012: TIPA F - EXT-INT: KLAŠE 7.5P

EN 15651-3:2012: TIPA S: KLAŠE XS1

#### **Nosacījums:**

Metode A

#### **Virsmas:**

alumīnijs

betona

| Būtiskie raksturlielumi                                      | Ekspluatācijas īpašības | Saskaņota tehniskā specifikācija     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Reakcija uz uguni                                            | Tipa E                  | EN 15651-1: 2012<br>EN 15651-3: 2012 |
| Bīstamo ķīmisko vielu izdalīšanās vidē                       | NPD                     |                                      |
| Ūdens un gaisa necaurlaidība                                 |                         |                                      |
| Plūsmas pretestība                                           | ≤ 3 mm                  |                                      |
| Apjoma zudumi                                                | ≤ 25%                   |                                      |
| Elastības atgūšana                                           | < 40%                   |                                      |
| Stiepes īpašības - šķērsošais modulis pie -30°C              | NPD                     |                                      |
| Stiepes īpašības pagarinājumā                                | NF                      |                                      |
| Stiepes īpašības pagarinājumā pie -30°C                      | NPD                     |                                      |
| Adhēzija/ kohēzija pie mainīgām temperatūrām                 | NF                      |                                      |
| Adhēzija/ kohēzija pie nemainīgām temperatūrām               | NF                      |                                      |
| Adhēzijas/ kohēzijas stiprība stiepē pēc iegremdēšanas ūdenī | NF                      |                                      |
| Pagarinājums līdz lūzumam                                    | ≥ 25%                   |                                      |
| Stiepes īpašības pēc iegremdēšanas ūdenī                     | ≥ 25%                   |                                      |
| Mikrobioloģiskais pieaugums                                  | 0                       |                                      |
| Izturība                                                     | Caurlaidi               |                                      |