

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Saskaņā ar CPR ES Regulu Nr. 305/2011

Soudal Soudaflex 33 SL

Revīzijas datums: 9/06/2016

Lapa 1 no 3

Atsauce Nr.: 231270

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Soudal Soudaflex 33 SL

Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Hermētiķis gājēju celiņiem iekšdarbiem un ārdarbiem.

saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju:

EN 15651-4:2012: Tipa PW-EXT-INT

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un būvizstrādājuma pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

Sistēma 3: Būtiskie raksturlielumi

Sistēma 3: reakcija uz uguni

Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrēta preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Notificēta pārbaudes institūcija:

GINGER CEBTP, NB 0074 veica produkta testus saskaņā ar sistēmu 3.

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Saskaņā ar CPR ES Regulu Nr. 305/2011

Soudal Soudaflex 33 SL

Revīzijas datums: 9/06/2016

Lapa 2 no 3

Deklarētās ekspluatācijas īpašības: EN 15651-4:2012

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	Tipa E	EN 15651-4:2012
Bīstamo ķīmisko vielu izdalīšanās vidē	NPD	
Ūdens un gaisa necaurlaidība		
Apjoma zudumi	≤ 15%	
Stiepes īpašības pagarinājumā	NF	
Stiepes izturība	NF	
Adhēzijas/ kohēzijas saglabāšana pagarinājumā pēc iegremdēšanas ūdenī pēc 28 dienām	NF	
Adhēzijas/ kohēzijas saglabāšana pagarinājumā pēc iegremdēšanas sālsūdenī ūdenī pēc 28 dienām	NF	
Izturība	Caurlaidi	

Nosacījums:

Metode A

Virsmas:

betona

Šis produkts atbilst šajā deklarācijā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi šai deklarācijā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 9/06/2016

CE markējums

Saskaņā ar CPR ES Regulu Nr. 305/2011

Revīzijas datums: 9/06/2016

Lapa 3 no 3



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

16

Atsauce Nr.: 231270

EN 15651-4: 2012

Hermētiķis gājēju celiņiem iekšdarbiem un ārdarbiem.

Soudal Soudaflex 33 SL

EN 15651-4:2012: Tipa PW-EXT-INT

Nosacījums:

Metode A

Virsmā:

alumīnijs

betona

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	Tipa E	EN 15651-4: 2012
Bīstamo ķīmisko vielu izdalīšanās vidē	NPD	
Ūdens un gaisa necaurlaidība		
Apjoma zudumi	≤ 15%	
Stiepes īpašības pagarinājumā	NF	
Stiepes izturība	NF	
Adhēzijas/ kohēzijas saglabāšana pagarinājumā pēc iegremdēšanas ūdenī pēc 28 dienām	NF	
Adhēzijas/ kohēzijas saglabāšana pagarinājumā pēc iegremdēšanas sālsūdenī ūdenī pēc 28 dienām	NF	
Izturība	Caurlaidi	