

Multispray

Revīzijas datums: 18/10/2022

Lapa 1 no 1

Specifikācija

Bāze	Maisījums, kura pamatā ir minerāleļļa
Konsistence	Šķidrums
Blīvums	0,81 g/ml
Viskozitāte (Brookfield)	1 mPa.s
Uzliesmošanas punkts	52 °C
Skābuma līmenis (teksts)	Neitrāls
Šķīdība ūdenī	Nav šķīstošs
Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)	84 %
Temperatūras izturība**	-50 °C → 190 °C

* Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no vides faktoriem, piemēram, temperatūras, mitruma un virsmas veida. ** Šī informācija attiecas uz pilnībā polimerizējušos produktu.

Produkta apraksts

Multispray ir augstas kvalitātes universāls aerosols ar 8 iedarbības veidiem: rūsas šķīdinātājs, smērviela, tīrīšanas līdzeklis, hidrofobs, pretkorozijas eļļa, korozijizturīgs, kontaktsmidzinātājs, aerosols ar ātru dzesēšanas darbību.

Īpašības

- Eļļa
- Aizsargā
- Izturīgs pret rūsu un koroziju
- Samazina mitrumu
- Noņem netīrumus un taukus
- Dzesēšanas un saraušanās efekts (aerosols ar ātru dzesēšanas darbību)
- Ūdeni atgrūdošs
- Nesatur silikonus
- Izmantošanai iekštelpās un ārpus telpām
- Aerosolu var izmantot jebkurā leņķī (360°)
- Nelīpošs

Pielietojums

- Izmantojams mašīnām, rullīšu gultņiem, asīm, zobratiem, konveijera lentēm, gumijas blīvju profiliem,...
- Ir izturīgs pret koroziju. Spēj iespiesties, un pēc tīrīšanas paliek aizsargplēve
- Nebojā gumiju, plastmasu vai metālus.
- Var izmantot cilindru slēdzeņu eļļošanai.

Iepakojums

Krāsa: balts

Iepakojums: 400 ml aerosols

Piezīme: šī tehnisko datu lapa aizstāj iepriekšējās versijas. Šajā dokumentācijā ietvertās direktīvas ir mūsu eksperimentu un mūsu pieredzes rezultāts, un tās ir iesniegtas godprātīgi. Ņemot vērā materiālu un substrātu dažādību un lielo skaitu iespējamo lietojumu, kas ir ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Tā kā dizains, substrāta kvalitāte un apstrādes apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, atbildība saskaņā ar šo publikāciju netiek pieņemta. Katrā gadījumā ieteicams veikt iepriekšējus eksperimentus. Soudal patur tiesības mainīt produktus bez iepriekšēja brīdinājuma.

Derīguma termiņš

3 gadi neatvērtā iepakojumā sausā un vēsā vidē temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C.

Substrāti

Daba: notīriet, atbrīvojiet no putekļiem un attaukojiet.

Visu veidu metāli un plastmasa.

Lietošanas metode

Lietošanas metode: Virsmas ir jātīra, jāattauko un jānožāvē. Pirms lietošanas labi sakratiet trauku. Izsmidziniet attālumā, kas ir apt. 20 cm no objekta. Uzklājiet kā norādīts. Ieslēdziet elektriskās instalācijas, kad aerosols ir iztvaicēts. Lietojot kā rūsas šķīdinātāju, uzgaidiet 5 līdz 10 minūtes.

Veselības un drošības ieteikumi

Izmantojiet tikai labi vēdināmās vietās. Ja nokļūst acīs, nekavējoties nomazgājiet ar lielu daudzumu ūdens.

Bīstami! Ievērojiet piesardzības pasākumus lietošanai.