

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Saskaņā ar CPR ES Regulu Nr. 305/2011

BUVNIECIBA UN RENOVACIJA

Atsauce Nr.: 230560

Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs

BUVNIECIBA UN RENOVACIJA

Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs

Hermētiķis fasādēm iekšdarbiem un ārdarbiem, kas paredzēti izmantošanai aukstos klimata apstākļos

Hermētiķis stiklošanai, kas paredzēti izmantošanai aukstos klimata apstākļos

Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrēta preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Izgatavotājs atstovas

Nav aktuāli

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un būvizstrādājuma pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā

Sistēma 3: reakcija uz uguni

Sistēma 3: Būtieskie raksturlielumi

saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju

EN 15651-1:2012: Tips F-EXT-INT-CC: 25LM

EN 15651-2:2012: Tips G-CC 25LM

Notificēta pārbaudes institūcija

Notificēta pārbaudes institūcija GINGER CEBTP, NB 0074 veica produkta testus saskaņā ar sistēmu 3.

Deklarētā veikspēja: EN 15651-1:2012

Būtiskie raksturlielumi		Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	E	EN 15651-1:2012
Bīstamo ķīmisko vielu izdalīšanās vidē	NPD	
Ūdens un gaisa necaurlaidība		
Plūsmas pretestība	≤ 3 mm	
Apjoma zudumi	≤ 10%	
Adhēzijas/ kohēzijas stiprība stiepē pēc iegremdēšanas ūdenī	NF	
Stiepes īpašības - šķeļošais modulis pie -30°C	≤ 0.9 MPa	
Stiepes īpašības pagarinājumā pie -30°C	NF	
Izturība	Caurlaidi	

Nosacījums: Metode A**Virsmas:** alumīnijs, betona

Deklarētā veikspēja: EN 15651-2:2012

Būtiskie raksturlielumi		Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	E	EN 15651-2:2012
Bīstamo ķīmisko vielu izdalīšanās vidē	NPD	
Ūdens un gaisa necaurlaidība		
Plūsmas pretestība	≤ 3 mm	
Apjoma zudumi	≤ 10%	
Elastības atgūšana	≥ 60%	
Adhēzijas/ kohēzijas stiprība pēc siltuma, ūdens un mākslīgās gaismas iedarbības	NF	
Stiepes īpašības - šķeļošais modulis pie -30°C	≤ 0.9 MPa	
Stiepes īpašības pagarinājumā pie -30°C	NF	
Izturība	Caurlaidi	

Nosacījums: Metode A**Virsmas:** alumīnijs, stikls

Šis produkts atbilst šajā deklarācijā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi šai deklarācijā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

BUVNICIBA UN RENOVACIJA**NB 0074****Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium****14****Atsauce Nr.: 230560****EN 15651-1:2012****EN 15651-2:2012**

Hermētiķis fasādēm iekšdarbiem un ārdarbiem, kas paredzēti izmantošanai aukstos klimata apstākļos

Hermētiķis stiklošanai, kas paredzēti izmantošanai aukstos klimata apstākļos

BUVNICIBA UN RENOVACIJA**EN 15651-1:2012: Tips F-EXT-INT-CC: 25LM****EN 15651-2:2012: Tips G-CC 25LM****Nosacījums:** Metode A**Virsmas:** alumīnijs, betona, stikls

Būtiskie raksturlielumi		Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
Bīstamo ķīmisko vielu izdalīšanās vidē	NPD	
Ūdens un gaisa necaurlaidība		
Plūsmas pretestība	≤ 3 mm	
Apjoma zudumi	≤ 10%	
Adhēzijas/ kohēzijas stiprība stiepē pēc iegremdēšanas ūdenī	NF	
Elastības atgūšana	≥ 60%	
Adhēzijas/ kohēzijas stiprība pēc siltuma, ūdens un mākslīgās gaismas iedarbības	NF	
Stiepes īpašības - šķeļošais modulis pie -30°C	≤ 0.9 MPa	
Stiepes īpašības pagarinājumā pie -30°C	NF	
Izturība	Caurlaidi	